

# 全国の取締機完全対応。

※2025年2月時点

## 誤警報でウルサイと 感じるあなたへ

- 特定車両と自動販売機のレーダー波による誤警報 **85%カット**
- 無駄な警報を極限まで排除する「フィルタリング機能」
- 取締機の可能性を事前に予告する「プリアラート」を搭載



▲ディスプレイ(本体)



▲アンテナユニット

新製品のご案内

オープン価格



製品ページ  
S-EXTRA  
★★★★★  
FULL MAP

安心のSUPER CAT QUALITY  
MADE IN JAPAN | 3年保証



### 主な特徴

#### 稼働中のすべての取締機に完全対応!

LSM/MSSSをもちろん、最新のレーダー取締機JMA-520、JMA-401の識別と警報を実現しました。 ※2025年2月時点



#### 誤警報を85%カット

レーダー取締機とその他のレーダー波を正確無比に識別する「フィルタリング機能」で誤警報を85%カットしました。 ※当社従来品との比較

#### 自動販売機の電波

※プリアラートOFFの場合  
※走行状況によっては、特定車両のセンサーを識別できない場合があります。

#### 車両の安全運転機能による電波

### 業界最高水準の警報精度

#### 「プリアラート」機能を新搭載

Kバンドレーダー波を受信した際に取締機の可能性を予告するプリアラート機能を搭載。都道府県ごとの配備状況にON/OFFを自動切換。

※公開取締情報により更新

プリアラートはアニメーションによる警報に加え警報音の有無も選択可能。不要な警報を抑制し、安全で快適なドライブを実現します。



### 無線LAN搭載

#### エンジンONで各種データを自動更新!

最新の取締情報のほか最新情報をリアルタイムに更新します。

#### 自動更新データ

- 公開取締情報\*1
- オービスデータ\*2
- リアルタイム配信データ (ユーザー投稿)
- メディアデータ
- 天気データ
- ファームウェア ※通知のみ

\*1 都道府県ごとの可搬式オービス配備状況を追加 \*2 更新には別途、itvクラブの加入が必要です。

#### 取締中の路線が点滅!リアルタイムに正確な警報を実現

公開情報や速度取締り指針の情報を日付/時間/場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示のほか取締路線が公開されている場合、点滅してお知らせ。

### 業界屈指の収録データ数

GPSデータ 178,600件以上	取締データ 64,300件以上	実写警報 4,000件以上
----------------------	--------------------	------------------

### 自由なカスタマイズ

#### 宙吊り取付けステー付属 専用ステー

ダッシュボード上に本体やアンテナを設置しづらいお車でも最適な取り付けが可能! しかもスッキリ! ※ディスプレイ本体のみ上下反転取り付け



**ディスプレイ(本体)**

- ダッシュボード上 (ボールジョイントブラケット使用)
- 特許取得 (特許第 6078725 号)
- ハンドル脇 (両面テープ使用)
- 宙吊り ※上下反転 (取付けステー使用)


**アンテナ**

- ダッシュボード上 (両面テープ使用)
- 宙吊り (取付けステー使用)

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略しています。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

#### アナタだけの待受画面にカスタマイズ

待受画面を6種類の中から設定が可能。プリセットは8種類。さらにプリセットは14通りの表示項目から自由なカスタマイズが可能。



\*トヨタHV車(適応車種)で、OBD II アダプター接続時のみ表示

#### 待受背景カスタム

お好みの画像を待受画面の背景に設定できます。



### その他仕様

#### 製品外観



#### 仕様

- 外形寸法(突起部除く):ディスプレイ(本体)106(幅)×60(高さ)×12(奥行)mm / アンテナ部84(幅)×21(高さ)×49(奥行)mm
- 本体重量:ディスプレイ(本体)約95g(接続ケーブル、microSDカード含む) / アンテナ部約125g(接続ケーブル含む)
- 電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用) ●消費電流:待機時275mA以下、最大485mA以下
- 動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)
- 付属品:ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、ディスプレイ用宙吊り取付けステー(1)、アンテナ用宙吊り取付けステー(1)、シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力](約3m)(1)、電源直結コード[ストレートミニプラグDC12V出力](約3m)(1)、各種両面テープ(一式)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

#### オプション

- OBD II アダプター OBD12-MIII : 6,600 円
- トヨタハイブリッド用 OBD II アダプター OBD-HVTM : 8,800 円
- DC プラグ⇒ミニプラグ変換コネクタ OP-8U : 880 円
- わき見・居眠り運転警報器 OP-EWS2:オープン価格  
※接続には別途、次の別売オプションが必要です。通信ケーブル(OP-CB12) 2,200円
- レーダー探知機用液晶保護フィルム OP-PF36R1 : 1,650 円

- 商品コード:13072 ●JANコード:4968543130720 ●ITFコード:14968543130727
- パッケージサイズ:208(W)×160(H)×66(D)mm ●パッケージ重量:約730g ●入り数:10個入
- カードンサイズ:349(W)×193(H)×434(D)mm ●カードン重量:約8.1kg

